CROSSMASTER FRONTBEREIDER EN CROSSMASTER ZAAIBEDBEREIDER

CROSSMASTER FRONTBEREIDER

Type	CMFB 300	CMFB 350	CMFB 400	CMFB 450	CMFB 500
Gewicht (kg)	1000	1110	1950	2150	2350
Werkbreedte (cm)	300	340	400	450	500
Totale lengte (cm)	187	187	187	187	187
Transportbreedte (cm)	310	350	310	310	310
Transport hoogte (cm)	138	138	160	180	200
Aantal triltanden	30	35	40	45	50
Aantal ganzenvoeten (optie)	17	20	23	25	28
Werkdiepte triltanden (cm)	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10
Werkdiepte ganzenvoeten (cm)	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10
Werksnelheid (km/u)	5-15	5-15	5-15	5-15	5-15
Opklapbaar	Nee	Nee	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Benodigd vermogen (pk(kW))	40 (30)	45 (35)	50 (38)	60 (46)	70 (53)

* afhankelijk van rijsnelheid
en omstandigheden

CROSSMASTER ZAAIBEDBEREIDER

Type	CMZB 300	CMZB 350	CMZB 400	CMZB 450	CMZB 500
Gewicht (kg)	1650	1800	2650	2845	2980
Werkbreedte (cm)	300	340	400	450	500
Totale lengte (4 rij triltand) (cm)	298	298	314	314	314
Transportbreedte (cm)	316	350	240	240	240
Transport hoogte (cm)	137	137	230	255	280
Aantal ganzenvoeten voor	12	15	16	18	20
Werkdiepte ganzenvoeten voor (cm)	0-15	0-15	0-15	0-15	0-15
Aantal triltanden	50	58	66	75	83
Werkdiepte triltanden (cm)	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10
Werksnelheid (km/u)	8-15	8-15	8-15	8-15	8-15
Opklapbaar	Nee	Nee	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Benodigd vermogen (pk(kW))	80 (62)	95 (73)	105 (80)	120 (92)	135 (104)

* afhankelijk van rijsnelheid
en omstandigheden

VEGNIEK

Vegniek BV
Euro 25
8305 BT Emmeloord

+31 527 23 10 99
info@vegniek.nl
www.vegniek.nl

CROSSMASTER

VEGNIEK

DE MEEST VEELZIJDIGE ZAAIBEDBEREIDER

- Efficiënte zaaibedbereiding
- Goede verkruimeling
- Gebruiksvriendelijke afstelling
- Standaard rijk uitgerust

WWW.VEGNIEK.NL

CROSSMASTER FRONTBEREIDER

CROSSMASTER FRONTBEREIDER

Een goed begin is het halve werk. Een goede basis creëren voor je zaaibedbereiding doe je met de Vegniek CrossMaster frontbereiders. Door middel van de Vegniek frontbereiders creëer je een ideale geëgaliseerde basis voor de volgende grondbewerking. De machine creëert voldoende losse grond om te kunnen egaliseren en verkruimelen maar doet dit zonder onnodig grote kluiten omhoog te werken.

GOEDE VERKRUIMELING

Het eerste wat opvalt aan de CrossMaster is dat achter iedere verkruimelrol standaard een verende egalisatie plaat gemonteerd wordt in combinatie met de zogenoemde Vegniek crushplaat. Deze plaat zorgt ervoor dat kluiten nog agressiever gebroken kunnen worden waardoor een goede verkruimeling op iedere grondsoort gerealiseerd kan worden. De machine is robuust gebouwd en loopt in zijn geheel op de buizenrol en verkruimelrol waardoor een stabiele werking gegarandeerd is.

EENVOUDIG AF TE STELLEN

De afstelling van de machine bepaald voor een groot deel het resultaat. Om die reden is er in het ontwerp veel aandacht besteed aan de manier van van afstellen. In de basis zijn bijna alle afstelmogelijkheden mechanisch door middel van een ratel in combinatie met een overzichtelijke indicator die tevens dient als borging.

STANDAARD RIJK UITGERUST

De Vegniek CrossMaster is standaard erg rijk uitgerust. Zo heeft de machine standaard verlengde zijplaten en achter de verkruimel rol voorzien van de verende egalisatie plaat in combinatie met een crushplaat. Kiest u ervoor om de standaard machine uit te breiden met een koppensneller? Ook onze koppensneller is net even anders dan u gewend bent. Het puntige ontwerp zorgt namelijk voor een betere krachtenverdeling en dat kluiten worden doorgesneden in plaats van omhoog gewerkt. Hoewel de CrossMaster standaard al zeer compleet is uitgevoerd, zijn er nog diverse opties leverbaar.

VOORDELEN

- Stabiele egaliserende werking
- Gebruiksvriendelijke en effectieve (diepte) verstelling
- Creëert een ideale geëgaliseerde basis voor zaaibedbereiding
- Robuust gebouwde machine
- Verschillende samenstellingen mogelijk door modulaire bouw
- Standaard erg rijk uitgerust

STANDAARD

- Kooirol Ø500mm met 9 buizen
- Drie rijen grote triltanden
- Hoeklijn verkruimelrol
- Egalisatieplaat met crush-plaat
- Lange zijplaten
- Breedte borden met verlichting

OPTIES

- Koppensneller
- Twee rijen ganzenvoeten in plaats van triltanden
- CrossMaster Frontegalisator
- Drukrol

TIP!

ZIEN HOE DE CROSSMASTER ZAAIBEDBEREIDER WERKT? SCAN DE QR-CODE:

VEGNIEK

CROSSMASTER ZAAIBEDBEREIDER

CROSSMASTER ZAAIBEDBEREIDER

Een succesvol teeltseizoen begint met het maken van een goed en egaal zaaibed. Om zo snel en efficiënt mogelijk het ideale zaaibed te creëren heeft Vegniek de CrossMaster ontwikkeld. Naast de goede egaliserende werking en uitstekende verkruimeling is de machine ook nog eens erg eenvoudig af te stellen en robuust gebouwd.

GOEDE VERKRUIMELING

Het eerste wat opvalt aan de CrossMaster is dat achter iedere verkruimelrol standaard een verende egalisatie plaat gemonteerd wordt in combinatie met de zogenoemde Vegniek crushplaat. Deze plaat zorgt ervoor dat kluiten nog agressiever gebroken kunnen worden waardoor een goede verkruimeling op iedere grondsoort gerealiseerd kan worden. Daarnaast is ervoor gekozen om de machine zo kort mogelijk te construeren. De grond blijft op die manier in beweging waardoor hij nog agressiever afgesteld kan worden. Een bijkomend voordeel is dat de machine hierdoor ook makkelijker te heffen blijft.

EENVOUDIG AF TE STELLEN

De afstelling van de machine bepaald voor een groot deel het resultaat. Om die reden is er binnen het ontwerp veel aandacht besteed aan de positie en manier van afstellen. In de basis zijn bijna alle afstelmogelijkheden mechanisch te verstellen. De achterste egalisatie plaat is standaard hydraulisch verstelbaar omdat deze plaat erg veel invloed heeft op de egaliserende werking van de machine. De mechanische afstelmogelijkheden zijn eenvoudig te verstellen door middel van een ratel in combinatie met een overzichtelijke indicator die tevens dient als borging. Optioneel kan de machine uitgerust worden met hydraulische verstelmogelijkheden.

STANDAARD RIJK UITGERUST

De Vegniek CrossMaster is standaard erg rijk uitgerust. Zo is de machine standaard uitgerust met twee rijen brede ganzenvoeten waardoor de grond over de gehele werkbreedte egaal wordt los gesneden. De ganzenvoeten zijn zowel individueel als gezamenlijk eenvoudig verstelbaar. Daarnaast is de machine standaard voorzien van verlengde zijplaten en is ervoor gekozen om de machine standaard van een crosskillrol te voorzien omdat deze de grond goed aandrukt en een egaal zaaibed achterlaat onder alle omstandigheden. Hoewel de CrossMaster standaard al zeer compleet is uitgevoerd, zijn er nog diverse opties leverbaar.

VOORDELEN

- De gewenste verkruimeling voor iedere grondsoort
- Gebruiksvriendelijke en effectieve (diepte) verstelling
- Efficiënt een ideaal en vlak zaaibed creëren
- Compact en robuust gebouwde machine
- Verschillende samenstellingen mogelijk door modulaire bouw
- Standaard erg rijk uitgerust

STANDAARD

- Twee rijen grote ganzenvoeten
- Hoeklijn verkruimelrol
- Egalisatieplaat met crush-plaat
- Vier rijen triltanden
- Hydraulische egalisatieplaat
- Crosskill rol
- Lange zijplaten
- Breedte borden met verlichting

OPTIES

- Twee rijen sleepbeitels in plaats van ganzenvoeten
- Vijf rijen triltanden in plaats van vier
- Drie rijen ganzenvoeten in plaats van triltanden
- Hydraulische verstelling triltandenframe met indicator
- Schraperbalk voor Crosskill rol
- Rollenset strippenrol Ø300 + buizenrol Ø300 in plaats van crosskill
- Drukrol

TIP!

ZIEN HOE DE CROSSMASTER ZAAIBEDBEREIDER WERKT? SCAN DE QR-CODE: