

ROTOMASTER 350



DE VEELZIJDIGE OPLOSSING



- ✓ Breed inzetbaar
- ✓ Beschermt uw product
- ✓ Uniek kantelmechanisme



Vegniek BV
Euro 25
8305 BT Emmeloord

+31 527 23 10 99
info@vegniek.nl
www.vegniek.nl



BREED INZETBAAR


De RotoMaster 350 is de meest robuuste en compacte vooroverkantelaar op de markt. De kantelaar is eenvoudig aan uw heftruck, voorlader, hefmast of verreiker te monteren en is in te zetten tijdens alle seizoenen, zowel in de schuur als in het veld.

BESCHERMT UW PRODUCT

Het gedoseerd legen gaat met perfecte controle, daardoor is de valhoogte altijd minimaal (ideaal voor kwetsbare producten). De bovenklem kan volledig achterover, waardoor ook meerdere kisten gelijktijdig getransporteerd kunnen worden. Er is minder schade aan kisten doordat de kist volledig ondersteund is tijdens het kantelen.

UNIEK KANTELMECHANISME

Uniek kantelmechanisme zonder draaipunten aan de zijkant om zo gemakkelijk kisten uit de rij te kunnen pakken. Voor alle functies is slechts 1 dubbelwerkend hydrauliekventiel nodig. Het hydraulisch systeem is zo ontworpen dat bedieningsfouten uitgesloten zijn.



VOORDELEN

- ✓ Efficiënte handling van de kisten: oppakken, legen en wegzetten
- ✓ Uitstroom van product ver voor de heftruck over de gehele breedte van de kist
- ✓ Minimale voorbouwmaat (tot wel 30% meer restcapaciteit van uw heftruck dan bij andere vooroverkantelaars)
- ✓ Goed zicht op de vorken
- ✓ Beveiligd tegen bedieningsfouten
- ✓ Zeer snelle en veilige aan- en afbouw

OPTIES

- ✓ Afwijkende maatvoering bovenklem is mogelijk

EIGENSCHAPPEN

Maximaal hefvermogen: 3500 kg
 Minimale voorbouwmaat*: 160 mm
 Zwaartepunt*: 220 mm
 Heftruck aansluiting: Fem II / Fem III
 Gewicht zonder vorken: 750 kg
 Kiphoek: 150 graden
 Standaard geschikt voor kistmaat 1,6x1,2x1,25mtr

* afhankelijk van heftruck

TIP!

ZIEN HOE DE VOOROVERKANTELAAR ROTOMASTER 350 WERKT? SCAN DE QR-CODE:



VALBREKER

Op de standaard Vegniek vooroverkantelaar is een valbreker te monteren. Hierdoor is het mogelijk om heel eenvoudig product over te storten in een andere kist, zonder dat het product beschadigd wordt door een te grote valhoogte. De productstroom wordt vernauwd en geremd door vallussen. In de praktijk is gebleken dat dit een goed alternatief is voor draaien van kisten. Tevens is de valbreker ideaal als kwetsbare producten in bijv. een bunker gekipt moeten worden.

VALBREKER ROTOMASTER 350

- ✓ Passend op een standaard RotoMaster 350 met bovenklem van 1,60mtr
- ✓ Breedte van de uitloop 1,1 mtr
- ✓ Montage d.m.v. 2 bouten

BIGBAGVULLER

Met de bigbagvuller is het mogelijk om met een standaard Vegniek vooroverkantelaar bigbags te vullen rechtstreeks vanuit de kist. Het product wordt gedoseerd in de bigbag gegoten waarbij de val geremd wordt door vallussen in de trechter.

De werkwijze is als volgt; Men pakt een volle kist, sluit de bovenklem en kantelt die kist voor ca. 70°. Vervolgens wordt de bigbag aan de haken gehangen. Daarna wordt de kist volledig gekanteld. Door de trechter eerst laag bij de grond te houden en geleidelijk te heffen, wordt het product zonder grote valhoogte netjes in de bigbag gegoten. Daarna kan de bigbag weggezet worden op een pallet (zonder van de heftruck te moeten stappen). Met als resultaat een strak gevulde bigbag.

Hierdoor is het mogelijk om het product langer in kisten te bewaren en pas vlak voor aflevering snel en efficiënt over te storten in bigbags. Waardoor de kwaliteit van het product behouden blijft en scheef gezakte bigbags voorkomen wordt.

BIGBAGVULLER ROTOMASTER 350





- ✓ Passend op standaard RotoMaster 350 kantelaar met bovenklem van 1,60mtr
- ✓ Montage binnen enkele minuten

VORKEN MET SNELWISSEL-SYSTEEM

Het (de)monteren van vorken is een zware klus en niet geheel zonder gevaar. Ideaal zijn dan de snelwisselvorken. Door de vergrendelblokken te verwijderen kunnen de vorken gelijktijdig eenvoudig op een pallet weggezet worden. Later kunnen de vorken eenvoudig weer aan het vorkenbord gehaakt worden. Even de vergrendelblokken monteren en klaar. En dat alles zonder de vorken te moeten tillen of verschuiven.

FEMIII VORKEN MET SNELWISSEL

- ✓ Set vorken met FemIII aansluiting
- ✓ Vorkmaat 120x50mm lang 1180mm



TIP!

ZIEN HOE DE ACCESSOIRES VOOR DE ROTOMASTERS WERKEN? SCAN DE QR-CODE:

