

COMBIMASTER 300

VEGNIEK



BODENBELÜFTUNG UND SAATBETTBEREITUNG IN EINEM ARBEITSGANG



Kompakte 2-in-1-Maschine



Verhindert Bodenverdichtung



Effiziente Saatbettbereitung gegen Verschlämmung

2-IN-1-MASCHINE

Der CombiMaster 300 ist ein Bodenbelüfter (Untergrundlockerer) und Grubber in einem. Mit ihm werden der Untergrund gelockert und ein grobes Saatbett vorbereitet. Mit einer optionalen Hubvorrichtung kann eine Sämaschine angebaut werden. So lassen sich 3 Bearbeitungen in einem Arbeitsgang ausführen, ohne dass der Boden dazwischen befahren werden muss. Die Kombination lässt sich dadurch leicht ziehen.

VERHINDERT BODENVERDICHUNG

Nach dem Belüften wird der Boden zwischen den verschiedenen Bearbeitungen nicht mehr befahren. So entstehen keine Fahrspuren und der Boden wird beim Säen nicht verdichtet. Der Untergrundlockerer und die Grubberzinken sind separat in der Höhe verstellbar.

EFFIZIENTE SAATBETTBEREITUNG GEGEN VERSCHLAMMUNG

Dank der kompakten Bauweise der Maschine lässt sie sich mit einem (schweren) 4-Zylinder-Schlepper sogar heben. Die Nachlaufwalze sorgt für eine konstante Arbeitstiefe und eine gute Bodenauflage. Die Bearbeitung des Saatbetts erfolgt, ohne dass die obere Bodenschicht zu fein wird, und es kommt nicht zu einer Verschlämmung des Bodens.



VORTEILE

- ✓ Hohe Kapazität dank 3 Bearbeitungsschritten in einem Arbeitsgang
- ✓ Kompakt und grundsolide gebaut
- ✓ Sehr wenig Zugkraft erforderlich (ab 100 PS)
- ✓ Auch nur als Belüfter zu verwenden
- ✓ Kompakter und Schwerpunkt näher am Schlepper in Transportposition

OPTIONEN


- ✓ Hubvorrichtung für mechanische Sämaschine
- ✓ Hubvorrichtung für Aufbausämaschine (u. a. Kverneland DA)
- ✓ Zusätzliche Grubberzinkensätze
- ✓ Andere Arten von Grubbermeißeln
- ✓ Andere Arten von Nachlaufwalzen
- ✓ Ringwalze anstelle von Käfigwalze
- ✓ Andere Zinkentypen



VM ZINK



VR ZINK



VC ZINK



VV ZINK

MERKMALE

Arbeitsbreite: 3 m
 Transportbreite: 3,22 m
 Zinkenabstand Belüfter: Herzabstand 750 mm
 Zinkenabstand Grubber: 9 x 35 cm
 Auch nur als Belüfter zu verwenden
 Arbeitstiefe Belüfter: 25-50 cm
 Arbeitstiefe Grubber: 0-30 cm
 Zinkensicherung durch Scherbolzen

TIPP!

SIE MÖCHTEN DEN
 COMBIMASTER 300
 IN AKTION SEHEN?
 DANN SCANNEN SIE
 DEN QR-CODE:

