

LOADMASTER

VEGNIEK



PRODUCTVRIENDELIJK MET MAXIMALE CAPACITEIT



Compact gebouwd



Product vriendelijk



Bak altijd schoon

WWW.VEGNIEK.NL

COMPACT GEBOUWD

De Vegniek schepbak wordt direct aangebouwd aan het vorkenbord van de heftruck, samen met de compacte bouw is een hoge capaciteit gegarandeerd. De 2 hydraulische cilinders zorgen voor een perfecte krachtenverdeling. 4 slijtstrippen zijn aan gebracht over gehele lengte van de bak, waardoor haken achter (rooster) randen uitgesloten is.

PRODUCT VRIENDELIJK

De ronde buizen in een speciale vorm, breken de bult ligt op. Hierdoor is deze schepbak zeer geschikt is voor kwetsbare producten. Door de vlakstand indicator is vanaf de heftruck goed te zien wanneer de bak vlak staat. Hierdoor heeft de bak altijd de juiste stand, waardoor deze lichter en met minder beschadigingen aan het product de bult in schuift. Tevens ontstaat hierdoor veel minder slijtage aan de slijtstrippen.

BAK ALTIJD SCHOON

De ronde vorm van de bak en de RVS-bodem in combinatie met gladde poedercoating zorgen voor een perfecte afwerking, waarbij de bak goed schoon blijft. Door de kijkroosters zijn de hoeken van de schepbak goed zichtbaar vanaf de heftruck.



STANDAARD UITVOERING

- ✓ 2 hydraulische cilinders
- ✓ 4 Slijtstrippen zijn aangebracht over gehele lengte
- ✓ RVS bodem
- ✓ Alle draaipunten gelagerd
- ✓ Vlakstand indicator
- ✓ Geheel gepoedercoat
- ✓ (Fem III) aansluiting met snelvergrendeling

EIGENSCHAPPEN

LM 225

Bakinhoud: 2000 l
Totale breedte: 2250 mm
Bakdiepte: 1630 mm
Bakhoogte: 1075 mm
Gewicht: 690 kg
Kiphoek: 68 graden
(Fem III) aansluiting met snelvergrendeling

LM 250

Bakinhoud: 2250 l
Totale breedte: 2560 mm
Bakdiepte: 1630 mm
Bakhoogte: 1075 mm
Gewicht: 750 kg
Kiphoek: 68 graden
(Fem III) aansluiting met snelvergrendeling

LM 300

Bakinhoud: 3300 l
Totale breedte: 3000 mm
Bakdiepte: 1875 mm
Bakhoogte: 1250 mm
Gewicht: 940 kg
Kiphoek: 68 graden
(Fem III) aansluiting met snelvergrendeling

TIP!

ZIEN HOE DE
LOADMASTER
WERKEN?
SCAN DE QR-CODE:

